


ПРАСУВАННЯ

ПРАСУВАЛЬНІ КАТКИ Ø 250 PI-25/140 M PLUS E Nomex PI-25/200 M PLUS E Nomex



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕЛЕКТРОННИЙ ПРОГРАМАТОР М

- Зручний і простий у використанні: автоматичне управління: автоматичне налаштування швидкості згідно з заданою температурою.
- Цифровий дисплей: швидкість та температура.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Акустичний комфорт <55 дБ
- Займає мінімально місця, підходить для невеликих пралень.
- Ідеально підходить для обробки невеликої кількості прямої білизни: ресторани, хостели, невеликі готелі.

НАДІЙНІСТЬ

- Покриття Nomex: стійкість до високих температур.
- Панелі виконані з високоякісного матеріалу сірого кольору та нержавіючої сталі.
- Дерев'яний столик для подачі білизни.
- Нова кінематика: надійність

ОСОБЛИВОСТІ

- Велика площа контакту валу з білизною.
- Тип керування ідентичний до каландрів: без підняття валу, більш ергономічний
- Моделі оснащені стрічками Nomex. Підвищена продуктивність.
- Керування швидкістю та температурою.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легке встановлення обладнання: потребує тільки електричне підключення.
- Легкий доступ до компонентів з обох сторін для полегшення технічного обслуговування.

ІНШІ ДАНІ

- Прасує білизну з рекомендованою залишковою вологістю до 25%.
- Фронтальна подача та видача білизни.
- Вал ø 250 мм .
- Робоча ширина 1400 та 2000 мм.
- Електричний нагрів.

| | ОД | PI-25/140 M PLUS E Nomex | PI-25/200 M PLUS E Nomex |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| ЗАГАЛЬНІ ДАНІ | | | |
| Теоретична продуктивність * | кг | 42 | 52 |
| Ø Вал | мм | 250 | 250 |
| Робоча ширина | мм | 1.400 | 2.000 |
| Робоча швидкість | м/хв | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 |
| Електронне управління | - | так | так |
| ПОТУЖНІСТЬ | | | |
| Потужність нагріву | кВт | 7 | 12 |
| Потужність двигуна валу | кВт | 0,18 | 0,18 |
| Потужність двигуна вентилятора | кВт | 0,12 | 0,12 |
| Загальна електрична потужність | кВт | 7,3 | 12,3 |
| ПІДКЛЮЧЕННЯ | | | |
| Напруга 230V - I + N + T | N° x mm2 / A | | |
| Напруга 230V - III + T | N° x mm2 / A | 4 x 6 / 20A | 4 x 10 / 40A |
| Напруга 400V - III + N + T | N° x mm2 / A | 5 x 4 / 16A | 5 x 4 / 20A |
| ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ | | | |
| Ширина | мм | 1.923 / 1.890 | 2.523 / 2.490 |
| Глибина | мм | 484 / 540 | 484 / 540 |
| Висота | мм | 985 / 1.130 | 985 / 1.130 |
| Вага | кг | 154 / 174 | 184 / 204 |
| ІНШІ | | | |
| N° | N° | 1 | 1 |
| Вивід | мм | 80 | 80 |
| Потік повітря | м³/г | 500 | 500 |
| Рівень шуму | дБ | 60 | 60 |

*20% -25% залишкова вологість

