



СУШІННЯ

FAGOR 

ПРОМИСЛОВІ СУШИЛЬНІ
МАШИНИ
ADVANCE
SR-45 TP2 E
SR-45 TP2 G
SR-45 TP2 S



ХАРАКТЕРИСТИКИ

TP2

- Зручний і повністю програмований 7-дюймовий сенсорний дисплей TP2.
- USB Підключення. Онлайн платформа для програмування, відстеження та аналізу даних... завдяки IoT.
- Показ відео на дисплеї (для реклами, інструкцій).
- 37 доступний мов.

ВИЗНАЧАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Реверс барабану.
- Барабан виготовлений з нержавіючої сталі.
- Частотний інвертор.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Оптимізована система змішаного потоку повітря.
- Великий фільтр для ворсу.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Додавання опцій – виготовлення під Ваші потреби.
- Wet Cleaning (Волога чистка).

ВЗАЄМОДІЯ

- IoT – FagorKconnect.
- Управління пральною.

ЕРГОНОМІКА

- Ящик під фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі.
- Найбільший діаметр дверцят.
- Регулювання відкриття дверцят можливе з обох сторін.
- Дверцята відкриваються на 180°.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легке та ергономічне знімання панелей.
- Технічне меню: статистики для технічних спеціалістів.

ІНШІ

- Матеріал облицювання якісний, не ржавіє, не залишає слідів від пальців.
- Перфорований барабан.
- Система запобігання змінню білизни.
- Опції нагріву: електро, газ та пар.

	ОД	SR-45 TP2 E	SR-45 TP2 G	SR-45 TP2 S
ЗАВАНТАЖЕННЯ				
Завантаження 1/18	кг	50	50	50
Завантаження 1/20	кг	45	45	45
БАРАБАН				
Ø Барабану	мм	1.225	1.225	1.225
Глибина барабану	мм	760	760	760
Об'єм барабану	л	900	900	900
Ø Дверцят	мм	802	802	802
Висота від підлоги до центру дверцят	мм	1.275	1.275	1.275
Висота від підлоги до нижньої частини дверцят	мм	813	813	813
Потужність двигуна барабану	кВт	0,75	0,75	0,75
ПОТУЖНІСТЬ (ЕЛЕКТРО МОДЕЛІ)				
Потужність нагріву	кВт	54	-	-
Електрична потужність	кВт	55,9	-	-
Потужність випаровування	л/год	40,2	-	-
Продуктивність	кг/год	80,4	-	-
ПОТУЖНІСТЬ (ГАЗОВІ МОДЕЛІ)				
Потужність нагріву	кВт	-	60	-
Електрична потужність	кВт	-	1,9	-
Газ пропан (споживання) (G31)	кг/год	-	5,14	-
Природний газ (споживання) (G20)	м³/год	-	6,35	-
Потужність випаровування	л/год	-	42,5	-
Продуктивність	кг/год	-	84,4	-
Ø Подача газу	BSP ISO 228-1	-	3/4"	-
ПОТУЖНІСТЬ (ПАРОВІ МОДЕЛІ)				
Потужність нагріву	кВт	-	-	91
Електрична потужність	кВт	-	-	1,9
Споживання пари (8 barG) - Стандарт	кг/год	-	-	121
Тиск пари - Стандарт	barG	-	-	7-12
Подача пари – вивід пари - Стандарт	BSPT- ISO7.1	-	-	1"
Подача пари – конденсат - вивід	NPTANSIB1.20.1 Tapered	-	-	1"
Споживання пари (5 barG) – Низький тиск	кг/год	-	-	142
Тиск пари – Низький тиск	barG	-	-	4-7
Подача пари – Вивід пари – Низький тиск	BSPT - ISO7.1	-	-	1" 1/2
ВЕНТИЛЯЦІЯ				
Номінальний потік повітря	м³/год	3000	3000	3000
Вентиляція Ø	мм	300	300	300
Потужність двигуна вентилятора	кВт	1,1	1,1	1,1
ТЕПЛОВІДДАЧА				
Загальна максимальна тепловіддача	кВт	4,9	4,9	4,9
Максимальна тепловіддача (передня панель)	кВт	2,2	2,2	2,2
ПІДКЛЮЧЕННЯ				
		ЕЛЕКТРО	ГАЗ	ПАР
Напруга 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	-	-
Напруга 230V - III + T	N° x mm2 / A	-	4 x 2,5 / 20 A	4 x 2,5 / 20 A
Напруга 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 35 / 100 A	5 x 2,5 / 20 A	5 x 2,5 / 20 A
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ				
Ширина	мм	1.270 / 1.330	1.270 / 1.330	1.270 / 1.330
Глибина	мм	1.106 / 1.185	1.106 / 1.185	1.106 / 1.185
Висота	мм	2.380 / 2.200	2.380 / 2.200	2.380 / 2.200
Вага	кг	395 / 430	395 / 430	395 / 430
ІНШІ				
Рівень шуму	дБ	67	67	67