



ПРАННЯ

Високошвидкісні пральні машини



TP2

- Зручний і повністю програмований 7-дюймовий сенсорний дисплей TP2.
- USB Підключення. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних.
- Показ відео на дисплеї (для реклами, інструкцій).
- 37 доступний мов.
- 8 сигналів дозування.

G ФАКТОР

- Високий G-Фактор 450-500.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання.
- Оптимальне завантаження.
- KRS: Система регенерації води.
- Низький рівень споживання води.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Виготовлення на замовлення: персоналізація опцій під Ваші потреби.
- OPL <> COIN Можливість налаштування під модель самообслуговування.
- Зміна моделей електричне підключення <> гаряча вода.
- Насос <> клапан.
- Аква чистка (Вологе прання).

ВЗАЄМОДІЯ

- IoT – FagorKconnect.
- Віддалений технічний сервіс.
- Управління пральною.
- Віддалена оплата.

ЕРГОНОМІКА

- Найбільший діаметр дверцят.
- Система легкого відкриття/закриття дверного замку.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легкий доступ до комплектуючих.
- Аналогічні деталі для всіх моделей.
- Технічне меню: простежування даних, діагностика.

ІНШІ

- Підресорена пральна машина.
- Матеріал облицювання високоякісний, нержавіє та не залишає сліди від пальців.
- Барабан та бак виготовлені із нержавіючої сталі AISI304.
- Лоток для миючих засобів з 4 відсіками.
- Електронний контроль дисбалансу за допомогою контролю частоти.

LA-11 TP2 (E,HW,S)
LA-14 TP2 (E,HW,S)

	ОД	LA-11 TP2	LA-14 TP2		
БАРАБАН					
Завантаження 1:9 / 1:10	кг	11/10	14/13		
Об'єм	л	100	130		
Діаметр	мм	532	620		
Глибина	мм	425	430		
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ					
Швидкість прання / Швидкість віджиму	об.за.хв.	50/1.300	50/1.204		
G Фактор	-	500	500		
Максимальна сила передачі	KN	2,08 ±0,75	2,49 ±1,05		
Частотно-динамічна сила	Hz	16,7	16,7		
Рівень шуму	dB	< 70	< 70		
Модель самообслуговування	-	опція	опція		
Подвійний злив	-	ні	опція.		
ДВЕРЦЯТА					
Висота до центру дверцят / Висота дверцят	мм	630/370	700 / 440		
Діаметр	мм	373	373		
ПОТУЖНІСТЬ					
Двигун	кВт	0,75	1,1		
Потужність нагріву	кВт	6	9		
Загальна електрична потужність (електро модель)	кВт	6,25	9,4		
Загальна електрична потужність (гаряча вода, парова модель)	кВт	0,75	1,1		
ПІДКЛЮЧЕННЯ		ELECTRIC	STEAM/HOT WATER	ELECTRIC	STEAM/HOT WATER
Напруга 230V - I + N + T	N° x mm ² /A	3x6 / 40A	3x1,5 / 16A	3x10 / 50A	3x1,5 / 16A
	N° x AWG/A	3x9 / 35A	3x14 / 15A	3x7 / 50A	3x15 / 15A
Напруга 230V - III + T	N° x mm ² /A	4x2,5 / 20A	-	4x4 / 32A	-
	N° x AWG/A	4x13 / 20A	-	4x11 / 30A	-
Напруга 400V - III + N + T	N° x mm ² /A	5x1,5 / 16A	-	5x1,5 / 16A	-
	N° x AWG/A	5x15 / 15A	-	5x15 / 20A	-
Вхід пару (Парова модель)	дюйм	1/2"		1/2"	
Максимальне споживання пару (Парова модель)	кг/год	7		8,5	
Вхід води	дюйм	3/4"		3/4"	
Тиск води	кг/см ²	2-4		2-4	
Споживання води	л/год	72*/88**		91*/112**	
Злив	мм/дюйм	3"		3"	
Дренажна ємність	л/хв	200		200	
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ					
www.laundryinnovation.com.ua					
Ширина	мм	692 / 738		788 / 850	
Глибина	мм	830 / 975		869 / 1.015	
Висота	мм	1.185 / 1.440		1.307 / 1.600	
Вага	кг	198 / 230		236 / 274,5	
Об'єм	м ³	1,03		1,38	