



# ПРАННЯ

## Високошвидкісні пральні машини



### TP2

- Зручний і повністю програмований 7-дюймовий сенсорний дисплей TP2.
- USB Підключення. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних.
- Показ відео на дисплеї (для реклами, інструкцій).
- 37 доступний мов.
- 8 сигналів дозування.

### G ФАКТОР

- Високий G-Фактор 450-500.

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання.
- Оптимальне завантаження.
- KRS: Система регенерації води.
- Низький рівень споживання води.

### УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Виготовлення на замовлення: персоналізація опцій під Ваші потреби.
- OPL <> COIN Можливість налаштування під модель самообслуговування.
- Зміна моделей електричне підключення <> гаряча вода.
- Насос <> клапан.
- Аква чистка (Вологе прання).

### ВЗАЄМОДІЯ

- IoT – FagorKconnect.
- Віддалений технічний сервіс.
- Управління пральною.
- Віддалена оплата.

### ЕРГОНОМІКА

- Найбільший діаметр дверцят.
- Система легкого відкриття/закриття дверного замку.

### ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легкий доступ до комплектуючих.
- Аналогічні деталі для всіх моделей.
- Технічне меню: простежування даних, діагностика.

### ІНШІ

- Підресорена пральна машина.
- Матеріал облицювання високоякісний, нержавіє та не залишає сліди від пальців.
- Барабан та бак виготовлені із нержавіючої сталі AISI304.
- Лоток для миючих засобів з 4 відсіками.
- Електронний контроль дисбалансу за допомогою контролю частоти.

**LA-18 TP2 (E,HW,S)**  
**LA-22 TP2 (E,HW,S)**

	ОД.	LA-18 TP2	LA-22 TP2		
<b>БАРАБАН</b>					
Завантаження 1:9 / 1:10	кг	20/18	25/22		
Об'єм	л	180	220		
Діаметр	мм	700	700		
Глибина	мм	470	560		
<b>ЗАГАЛЬНІ ДАНІ</b>					
Швидкість прання / Швидкість віджиму	об.за.хв	47/1.133	47/1.071		
G Фактор	-	500	450		
Максимальна сила передачі	KN	3,41 ±1,4	4,12 ±1,4		
Частотно-динамічна сила	Hz	16	16		
Рівень шуму	dB	< 70	< 70		
Модель амообслуговування	-	опція	опція		
Подвійний злив	-	опція.	опція		
<b>ДВЕРЦЯТА</b>					
Висота до центру дверцят / Висота дверцят	мм	765 / 450	765 / 450		
Діаметр	мм	460	460		
<b>ПОТУЖНІСТЬ</b>					
Двигун	кВт	2,2	2,2		
Потужність нагріву	кВт	12	12		
Загальна електрична потужність (електро модель)	кВт	12,75	12,75		
Загальна електрична потужність (гаряча вода, парова модель)	кВт	2,2	2,2		
<b>ПІДКЛЮЧЕННЯ</b>		<b>ELECTRIC</b>	<b>STEAM/HOT WATER</b>	<b>ELECTRIC</b>	<b>STEAM/HOT WATER</b>
Напруга 230V - I + N + T	N° x mm <sup>2</sup> /A	3x16 / 63A	3x1,5 / 16A	3x16 / 63A	3x1,5 / 16A
	N° x AWG/A	3x5 / 70A	3x15 / 15A	3x5 / 70A	3x15 / 15A
Напруга 230V - III + T	N° x mm <sup>2</sup> /A	4X6 / 40A	-	4X6 / 40A	-
	N° x AWG/A	4x9 / 40A	-	4x9 / 40A	-
Напруга 400V - III + N + T	N° x mm <sup>2</sup> /A	5x4 / 32A	-	5x4 / 32A	-
	N° x AWG/A	5x11 / 30A	-	5x11 / 30A	-
Вхід пару (Парова модель)	дюйм	1/2"		1/2"	
Максимальне споживання пару (Парова модель)	кг/год	12		12	
Вхід води	дюйм	3/4"		3/4"	
Тиск води	кг/см <sup>2</sup>	2-4		2-4	
Споживання води	л/год	117*/144**		143*/176**	
Злив	мм/дюйм	3"		3"	
Дренажна ємність	л/хв	200		200	
<b>ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ</b>		<a href="http://www.laundryinnovation.com.ua">www.laundryinnovation.com.ua</a>			
Ширина	mm	884 / 945		884 / 945	
Глибина	mm	913 / 1.030		1003/1115	
Висота	mm	1.405 / 1.680		1.405 / 1.680	
Вага	кг	344,5 / 388		360/403,5	