



# ПРАННЯ

## Високошвидкісні пральні машини



### TP2

- Зручний і повністю програмований 7-дюймовий сенсорний дисплей TP2.
- USB Підключення. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних.
- Показ відео на дисплеї (для реклами, інструкцій).
- 37 доступний мов.
- 8 сигналів дозування.

### G ФАКТОР

- Високий G-Фактор 450-500.

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання.
- Оптимальне завантаження.
- KRS: Система регенерації води.
- Низький рівень споживання води.

### УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Виготовлення на замовлення: персоналізація опцій під Ваші потреби.
- OPL <> COIN Можливість налаштування під модель самообслуговування.
- Зміна моделей електричне підключення <> гаряча вода.
- Насос <> клапан.
- Аква чистка (Вологе прання).

### ВЗАЄМОДІЯ

- IoT – FagorKconnect.
- Віддалений технічний сервіс.
- Управління пральною.
- Віддалена оплата.

### ЕРГОНОМІКА

- Найбільший діаметр дверцят.
- Система легкого відкриття/закриття дверного замку.

### ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легкий доступ до комплектуючих.
- Аналогічні деталі для всіх моделей.
- Технічне меню: простежування даних, діагностика.

### ІНШІ

- Підресорена пральна машина.
- Матеріал облицювання високоякісний, нержавіє та не залишає сліди від пальців.
- Барабан та бак виготовлені із нержавіючої сталі AISI304.
- Лоток для миючих засобів з 4 відсіками.
- Електронний контроль дисбалансу за допомогою контролю частоти.

## LA-28 TP2 (E,HW,S)

ОД		LA-28 TP2	
<b>БАРАБАН</b>			
Завантаження 1:9 / 1:10	кг	31/28	
Об'єм	л	280	
Діаметр	мм	770	
Глибина	мм	585	
<b>ЗАГАЛЬНІ ДАНІ</b>			
Швидкість прання / Швидкість віджиму	об.за.хв.	45/1.024	
G Фактор	-	450	
Максимальна сила передачі	KN	5,59 ± 1,75	
Частотно-динамічна сила	Hz	15	
Рівень шуму	dB	< 70	
Модель самообслуговування	-	опція	
Подвійний злив	-	опція	
<b>ДВЕРЦЯТА</b>			
Висота до центру дверцят / Висота дверцят	мм	865 / 560	
Діаметр	мм	460	
<b>ПОТУЖНІСТЬ</b>			
Двигун	кВт	4	
Потужність нагріву	кВт	18	
Загальна електрична потужність (електро модель)	кВт	19,2	
Загальна електрична потужність (гаряча вода, парова модель)	кВт	4	
<b>ПІДКЛЮЧЕННЯ</b>		<b>ELECTRIC</b>	<b>STEAM/HOT WATER</b>
Напруга 230V - I + N + T	N° x mm <sup>2</sup> /A	-	3x4 / 32A
	N° x AWG/A	-	3x11 / 20A
Напруга 230V - III + T	N° x mm <sup>2</sup> /A	4x16 / 63A	4x2,5 / 20A
	N° x AWG/A	4x5 / 60A	4x13 / 20A
Напруга 400V - III + N + T	N° x mm <sup>2</sup> /A	5x4 / 32A	5x1,5 / 16A
	N° x AWG/A	5x11 / 40A	5x15 / 15A
Вхід пару (Парова модель)	дюйм	3/2"	
Максимальне споживання пару (Парова модель)	кг/год	15	
Вхід води	дюйм	3/4"	
Тиск води	кг/см <sup>2</sup>	2-4	
Споживання води	л/год	182*/224**	
Злив	мм/дюйм	3"	
Дренажна ємність	л/хв	200	
<b>ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ</b>			
Ширина	мм	979 / 1.045	
Глибина	мм	1080/1210	
Висота	мм	1.550 / 1.810	
Вага	кг	524,5/548,5	
Об'єм	м <sup>3</sup>	2,28	