



ПРАННЯ

САНІТАРНІ БАР'ЄРНІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ СЕРІЯ PULLMAN **LBS-100 TP2 E** **LBS-100 TP2 S** **LBS-100 TP2 ES**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TP2

- Зручний і повністюпрограмований 7'' сенсорний дисплей TP2 збокубрудної зони.
- USB Підключення.. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних . . .
- Показ відео на дисплеї (інструкції...)
- 37 доступних мов.
- 8 сигналів дозування.

ОСОБЛИВОСТІ

- Автоматичне позиціонування барабану.
- 3 входи для води, подвійний злив.
- Функція Аква чистки (вологе прання).
- G-ФАКТОР 325.
- Відстеження даних прання.
- Нагрів: електро, пар, та комбінований (електро+пар).

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання.
- Оптимальне завантаження.
- KRS: Система регенерації води.
- Низький рівень споживання води.
- Високий G-ФАКТОР: зменшена залишкова вологість > зменшений час сушіння.

ВЗАЄМОДІЯ

- IoT FagorConnect.
- Віддалений технічний сервіс.
- Управління пральною.

ЕРГОНОМІКА

- Великий діаметр дверцят для легкого завантаження та вивантаження білизни.
- Легке відкривання барабану за допомогою кнопки.
- Висота завантаження: основа дверцят 960 мм.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Електронні компоненти з лівої сторони, механічні компоненти з правої сторони та підключення зверху (захищено від води та миючих засобів).
- Центральний злив.

- Технічне меню: статистика, попередження, автотест, відновлення даних для технічних спеціалістів та обслуговування.

ІНШІ

- 2 дверцят, які знаходяться з протилежних сторін.
- Підключення дозуючих насосів.
- Матеріал облицювання сірого кольору, не ржавіє, високоякісний, не залишає слідів від пальців.
- Барабан та бак виготовлені з нержавіючої сталі.
- Частотний інвертор для контролю дисбалансу.



	ОД.	LBS-100 TP2 E	LBS-100 TP2 S	LBS-100 TP2 ES
БАРАБАН				
Завантаження 1:9	Кг	100	100	100
Завантаження 1:10	Кг	90	90	90
Об'єм	л	900	900	900
Діаметр	мм	1.050	1.050	1.050
Глибина	мм	1.032	1.032	1.032
Кількість відділень	№.	2	2	2
ЗАГАЛЬНІ ДЕТАЛІ				
Швидкість прання	об. за хв.	45	45	45
Швидкість віджиму	об. за хв.	750	750	750
G Фактор		325	325	325
Максимальна сила передачі	КН	19,5 ± 6,27	19,5 ± 6,27	19,5 ± 6,27
Частотна динамічна сила	Гц	13	13	13
Рівень шуму	дБ	< 70	< 70	< 70
Подвійний злив		Так	так	так
ДВЕРЦЯТА				
Розміри завантажувального люку	мм	900 x 500	900 x 500	900 x 500
Розміри баку	мм	960 x 700	960 x 700	960 x 700
Висота до основи дверцят	мм	960	960	960
ПОТУЖНІСТЬ				
Двигун	кВт	15	15	15
Потужність нагріву	кВт	60		60
Максимальна потужність (Електро моделі)	кВт	75		75
Максимальна потужність (Парові моделі)	кВт		15	15
ПІДКЛЮЧЕННЯ				
Напруга 230V- I + N + T	№ x мм ² /A	-	-	-
Напруга 230V- III + T	№ x мм ² /A	4 x 50 / 200A	4 x 10 / 40A	4 x 50 / 200A
Напруга 400V- III + N + T	№ x мм ² /A	5 x 25 / 120A	5 x 6 / 25A	5 x 25 / 120A
Вхід пари (Парові моделі)	мм		20/27	20/27
	дюйм		3/4"	3/4"
Максимальне споживання пари (Парові моделі)	кг/год		34,2	34,2
Вхід води	мм	26/34	26/34	26/34
	дюйм	1"	1"	1"
Тиск води	бар	3 - 5	3 - 5	3 - 5
Максимальне споживання води*	л/год	650*/800**	650*/800**	650*/800**
Злив	мм	2 x 80	2 x 80	2 x 80
	дюйм	2 x 3"	2 x 3"	2 x 3"
Дренажна ємність	л/хв	2 x 200	2 x 200	2 x 200
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ				
Ширина	мм	1.677 / 1.890	1.677 / 1.890	1.677 / 1.890
Глибина	мм	1.346 / 1.540	1.346 / 1.540	1.346 / 1.540
Висота	мм	1.964 / 2.150	1.964 / 2.150	1.964 / 2.150
Вага	кг	1.900 / 1.958	1.900 / 1.958	1.900 / 1.958
Об'єм	м ³	5,06 / 6,26	5,06 / 6,26	5,06 / 6,26