



ПРАННЯ

САНІТАРНІ БАВ'ЄРНІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ СЕРІЯ LBS LBS-27 TP2 E LBS-27 TP2 S LBS-27 TP2 ES

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TP2

- Зручний і повністюпрограмований 7'' сенсорний дисплей TP2 збокубрудної зони.
- USB Підключення.. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних . . .
- Показ відео на дисплеї (інструкції...)
- 37 доступних мов.
- 8 сигналів дозування.

- Технічне меню: статистика, попередження, автотест, відновлення даних для технічних спеціалістів та обслуговування.

ІНШІ

- 2 дверцят, які знаходяться з протилежних сторін.
- Підключення дозуючих насосів.
- Матеріал облицювання сірого кольору, не ржавіє, високоякісний, не залишає слідів від пальців.
- Барабан та бак виготовлені з нержавіючої сталі.
- Частотний інвертор для контролю дисбалансу.
- Електро, пар та комбінований нагрів.

ОСОБЛИВОСТІ

- Автоматичне позиціонування барабану.
- 3 входи для води.
- Функція Аква чистки (вологе прання).
- G-ФАКТОР 375.
- Відстеження даних прання.
- Нагрів: електро, пар, та комбінований (електро+пар).

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання.
- Оптимальне завантаження.
- KRS: Система регенерації води.
- Низький рівень споживання води.
- Високий G-ФАКТОР: зменшена залишкова вологість > зменшений час сушіння.

ВЗАЄМОДІЯ

- IoT FagorConnect.
- Віддалений технічний сервіс.
- Управління пральною.

ЕРГОНОМІКА

- Великий діаметр дверцят для легкого завантаження та вивантаження білизни.
- Легке відкривання барабану за допомогою кнопки.
- Висота завантаження: основа дверцят 800 мм.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Електронні компоненти з лівої сторони, механічні компоненти з правої сторони та підключення зверху (захищено від води та миючих засобів).
- Центральний злив.



	ОД.	LBS-27 TP2 E	LBS-27 TP2 S	LBS-27 TP2 ES
БАРАБАН				
Завантаження 1:9	Кг	30	30	30
Завантаження 1:10	Кг	27	27	27
Об'єм	л	266	266	266
Діаметр	мм	800	800	800
Глибина	мм	530	530	530
Кількість відділень	№.	1	1	1
ЗАГАЛЬНІ ДЕТАЛІ				
Швидкість прання	об. за хв.	45	45	45
Швидкість віджиму	об. за хв.	920	920	920
G Фактор		375	375	375
Максимальна сила передачі	КН	8,86 ± 2,02	8,86 ± 2,02	8,86 ± 2,02
Частотна динамічна сила	Гц	15,4	15,4	15,4
Рівень шуму	дБ	< 70	< 70	< 70
Подвійний злив		опція	опція	опція
ДВЕРЦЯТА				
Розміри завантажувального локу	мм	480 x 515	480 x 515	480 x 515
Розміри баку	мм	542 x 650	542 x 650	542 x 650
Висота до основи дверцят	мм	800	800	800
ПОТУЖНІСТЬ				
Двигун	кВт	4	4	4
Потужність нагріву	кВт	18		18
Максимальна потужність (Електро моделі)	кВт	22		22
Максимальна потужність (Парові моделі)	кВт		4	4
ПІДКЛЮЧЕННЯ				
Напруга 230V- I + N + T	№ x mm ² /A	-	-	-
Напруга 230V- III + T	№ x mm ² /A	4 x 16 / 63A	4 x 2,5 / 16A	4 x 16 / 63A
Напруга 400V- III + N + T	№ x mm ² /A	5 x 10 / 40A	5 x 2,5 / 10A	5 x 10 / 40A
Вхід пари (Парові моделі)	мм		20/27	20/27
	дюйм		3/4"	3/4"
Максимальне споживання пари (Парові моделі)	кг/год		10,25	10,25
Вхід води	мм	20/27	20/27	20/27
	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
Тиск води	бар	3 - 5	3 - 5	3 - 5
Максимальне споживання води*	л/год	176*/216**	176*/216**	176*/216**
Злив	мм	80	80	80
	дюйм	3"	3"	3"
Дренажна ємність	л/хв	200	200	200
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ				
Ширина	мм	1.201 / 1.464	1.201 / 1.464	1.201 / 1.464
Глибина	мм	1.098 / 1.300	1.098 / 1.300	1.098 / 1.300
Висота	мм	1.581 / 1.720	1.581 / 1.720	1.581 / 1.720
Вага	кг	886 / 906	886 / 906	886 / 906
Об'єм	м ³	2,43 / 3,27	2,43 / 3,27	2,43 / 3,27