



ПРАННЯ

САНІТАРНІ БАВ'ЄРНІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ СЕРІЯ LBS LBS-35 TP2 E LBS-35 TP2 S LBS-35 TP2 ES

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TP2

- Зручний і повністю програмований 7'' сенсорний дисплей TP2 збокубрудної зони.
- USB Підключення.. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних . . .
- Показ відео на дисплеї (інструкції...)
- 37 доступних мов.
- 8 сигналів дозування.

ОСОБЛИВОСТІ

- Автоматичне позиціонування барабану.
- 3 входи для води.
- Функція Аква чистки (вологе прання).
- G-ФАКТОР 375.
- Відстеження даних прання.
- Нагрів: електро, пар, та комбінований (електро+пар).

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання.
- Оптимальне завантаження.
- KRS: Система регенерації води.
- Низький рівень споживання води.
- Високий G-ФАКТОР: зменшена залишкова вологість > зменшений час сушіння.

ВЗАЄМОДІЯ

- IoT FagorConnect.
- Віддалений технічний сервіс.
- Управління пральною.

ЕРГОНОМІКА

- Великий діаметр дверцят для легкого завантаження та вивантаження білизни.
- Легке відкривання барабану за допомогою кнопки.
- Висота завантаження: основа дверцят 800 мм.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Електронні компоненти з лівої сторони, механічні компоненти з правої сторони та підключення зверху (захищено від води та миючих засобів).
- Центральний злив.

- Технічне меню: статистика, попередження, автотест, відновлення даних для технічних спеціалістів та обслуговування.

ІНШІ

- 2 дверцят, які знаходяться з протилежних сторін.
- Підключення дозуючих насосів.
- Матеріал облицювання сірого кольору, не ржавіє, високоякісний, не залишає слідів від пальців.
- Барабан та бак виготовлені з нержавіючої сталі.
- Частотний інвертор для контролю дисбалансу.
- Третій вхід для води.



	ОД.	LBS-35 TP2 E	LBS-35 TP2 S	LBS-35 TP2 ES
БАРАБАН				
Завантаження 1:9	Кг	38,8	38,8	38,8
Завантаження 1:10	Кг	35	35	35
Об'єм	л	347	347	347
Діаметр	мм	800	800	800
Глибина	мм	690	690	690
Кількість відділень	№.	1	1	1
ЗАГАЛЬНІ ДЕТАЛІ				
Швидкість прання	об. за хв.	45	45	45
Швидкість віджиму	об. за хв.	920	920	920
G Фактор		375	375	375
Максимальна сила передачі	КН	9,26 ± 2,62	9,26 ± 2,62	9,26 ± 2,62
Частотна динамічна сила	Гц	15,4	15,4	15,4
Рівень шуму	дБ	< 70	< 70	< 70
Подвійний злив		опція	опція	опція
ДВЕРЦЯТА				
Розміри завантажувального локу	мм	640 x 515	640 x 515	640 x 515
Розміри баку	мм	700 x 650	700 x 650	700 x 650
Висота до основи дверцят	мм	800	800	800
ПОТУЖНІСТЬ				
Двигун	кВт	4	4	4
Потужність нагріву	кВт	27		27
Максимальна потужність (Електро моделі)	кВт	31		31
Максимальна потужність (Парові моделі)	кВт		4	4
ПІДКЛЮЧЕННЯ				
Напруга 230V- I + N + T	№ x mm ² /A	-	-	-
Напруга 230V- III + T	№ x mm ² /A	4 x 16 / 80A	4 x 2,5 / 16A	4 x 16 / 80A
Напруга 400V- III + N + T	№ x mm ² /A	5 x 10 / 50A	5 x 2,5 / 10A	5 x 10 / 50A
Вхід пари (Парові моделі)	мм		20/27	20/27
	дюйм		3/4"	3/4"
Максимальне споживання пари (Парові моделі)	кг/год		16,3	16,3
Вхід води	мм	20/27	20/27	20/27
	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
Тиск води	бар	3 - 5	3 - 5	3 - 5
Максимальне споживання води*	л/год	228*/280**	228*/280**	228*/280**
Злив	мм	80	80	80
	дюйм	3"	3"	3"
Дренажна ємність	л/хв	200	200	200
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ				
Ширина	мм	1.369 / 1.608	1.369 / 1.608	1.369 / 1.608
Глибина	мм	1.098 / 1.300	1.098 / 1.300	1.098 / 1.300
Висота	мм	1.581 / 1.720	1.581 / 1.720	1.581 / 1.720
Вага	кг	926 / 946	926 / 946	926 / 946
Об'єм	м ³	2,74 / 3,60	2,74 / 3,60	2,74 / 3,60