



ПРАННЯ

САНІТАРНІ БАВ'ЄРНІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ СЕРІЯ LMED LMED-16 TP2 E LMED-16 TP2 S LMED-16 TP2 ES

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TP2

- Зручний і повністюпрограмований 7'' сенсорний дисплей TP2 збоку брудної зони.
- USB Підключення.. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних . . .
- Показ відео на дисплеї (інструкції...)
- 37 доступних мов.
- 8 сигналів дозування.

- Технічне меню: статистика, попередження, автотест, відновлення даних для технічних спеціалістів та обслуговування.

ІНШІ

- 2 дверцят, які знаходяться з протилежних сторін.
- Підключення дозуючих насосів.
- Матеріал облицювання сірого кольору, не ржавіє, високоякісний, не залишає слідів від пальців.
- Барабан та бак виготовлені з нержавіючої сталі.
- Частотний інвертор для контролю дисбалансу.
- Електро, пар та комбінований нагрів.

ОСОБЛИВОСТІ

- Автоматичне позиціонування барабану.
- 2 входи для води.
- Функція Аква чистки (вологе прання).
- G-ФАКТОР 350.
- Відстеження даних прання.
- Нагрів: електро, пар, та комбінований (електро+пар).

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання.
- Оптимальне завантаження.
- Низький рівень споживання води.
- Високий G-ФАКТОР: зменшена залишкова вологість > зменшений час сушіння.

ВЗАЄМОДІЯ

- IoT FagorKconnect.
- Віддалений технічний сервіс.
- Управління пральною.

ЕРГОНОМІКА

- Великий діаметр дверцят для легкого завантаження та вивантаження білизни.
- Легке відкривання барабану за допомогою кнопки.
- Висота завантаження: основа дверцят 670 мм.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Електронні компоненти з лівої сторони, механічні компоненти з правої сторони та підключення зверху (захищено від води та миючих засобів).
- Центральний злив.



	ОД.	LMED-16 TP2 E	LMED-16 TP2 S	LMED-16 TP2 ES
БАРАБАН				
Завантаження 1:9	Кг	18	18	18
Завантаження 1:10	Кг	16	16	16
Об'єм	л	158	158	158
Діаметр	мм	633	633	633
Глибина	мм	500	500	500
Кількість відділень	№.	1	1	1
ЗАГАЛЬНІ ДЕТАЛІ				
Швидкість прання	об. за хв.	45	45	45
Швидкість віджиму	об. за хв.	1.000	1.000	1.000
G Фактор		350	350	350
Максимальна сила передачі	КН	5,5 ±1,12	5,5 ±1,12	5,5 ±1,12
Частота динамічна сила	Гц	15,4	15,4	15,4
Рівень шуму	дБ	<70	<70	<70
Подвійний злив		опція	опція	опція
ДВЕРЦЯТА				
Розміри завантажувального локу	мм	400x315	400x315	400x315
Розміри баку	мм	455x415	455x415	455x415
Висота до основи дверцят	мм	670	670	670
ПОТУЖНІСТЬ				
Двигун	кВт	2,2	2,2	2,2
Потужність нагріву	кВт	12		12
Максимальна потужність (Електро моделі)	кВт	14,2		14,2
Максимальна потужність (Парові моделі)	кВт		2,2	2,2
ПІДКЛЮЧЕННЯ				
Напруга 230V- I + N + T	№ x mm ² /A	-	3 x 1,5 / 6A	-
Напруга 230V- III + T	№ x mm ² /A	4 x 10 / 40A	-	4 x 10 / 40A
Напруга 400V- III + N + T	№ x mm ² /A	5 x 6 / 25A	-	5 x 6 / 25A
Вхід пари (Парові моделі)	мм		20/27	20/27
	дюйм		3/4"	3/4"
Максимальне споживання пари (Парові моделі)	кг/год		9	9
Вхід води	мм	20/27	20/27	20/27
	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
Тиск води	бар	3 - 5	3 - 5	3 - 5
Максимальне споживання води*	л/год	104*/128**	104*/128**	104*/128**
Злив	мм	80	80	80
	дюйм	3"	3"	3"
Злив	л/хв	200	200	200
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ				
Ширина	мм	984 / 1.072	984 / 1.072	984 / 1.072
Глибина	мм	914 / 1.102	914 / 1.102	914 / 1.102
Висота	мм	1398 / 1.530	1398 / 1.530	1398 / 1.530
Вага	кг	438 / 459	438 / 459	438 / 459
Об'єм	м ³	1,60 / 1,81	1,60 / 1,81	1,60 / 1,81