



# ПРАННЯ



## Середньошвидкісні пральні машини LN-11 TP2 E LN-11 TP2 HW LN-11 TP2 S

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### TP2

- Зручний і повністю програмований 7-дотоймовий сенсорний дисплей TP2.
- USB Підключення. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних.
- Показ відео на дисплеї (для реклами, інструкцій).
- 37 доступний мов.
- 8 сигналів дозування.

#### G ФАКТОР

- Високий G-Фактор 200.

#### ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання.
- Оптимальне завантаження.
- Низький рівень споживання води.

#### УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Виготовлення на замовлення: персоналізація опцій під Ваші потреби.
- OPL <> COIN Можливість налаштування під модель самообслуговування.
- Зміна моделей електричне підключення <> гаряча вода.
- Аква чистка (Вологе прання).

#### ВЗАЄМОДІЯ

- IoT – FagorConnect.
- Віддалений технічний сервіс.
- Управління пральною.
- Віддалена оплата.

#### ЕРГОНОМІКА

- Найбільший діаметр дверцят: Ø373.
- Система легкого відкриття/закриття дверного замку.

#### ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легкий доступ до комплектуючих.
- Аналогічні деталі для всіх моделей.
- Технічне меню: простежування даних, діагностика.

#### ІНШІ

- Непідресорена пральна машина.
- Анкерне кріплення до підлоги.
- Матеріал облицювання високоякісний, нержавіє та не залишає сліди від пальців.
- Барабан та бак виготовлені із нержавіючої сталі AISI304.
- 3 входи для води.



	ОД.	LN-11 TP2 E	LN-11 TP2 HW	LN-11 TP2 S
<b>БАРАБАН</b>				
Завантаження 1:9 / 1:10	Кг	11/10	11/10	11/10
Об'єм	л	100	100	100
Діаметр	мм	620	620	620
Глибина	мм	330	330	330
<b>ЗАГАЛЬНІ ДАНІ</b>				
Швидкість прання/ віджиму	об. за хв.	53/759	53/759	53/759
Фактор G	-	200	200	200
Максимальна сила передачі	кН	2,0 ±3	2,0 ±3	2,0 ±3
Частотно-динамічна сила	Гц	8,93	8,93	8,93
Рівень шуму	дБ	<70	<70	<70
Модель самообслуговування	-	Так (опція)	Так (опція)	Так (опція)
Подвійний злив	-	ні	ні	ні
<b>ДВЕРЦЯТА</b>				
Висота до центру дверцят/ Висота дверцят	мм	570/310	570/310	570/310
Діаметр	мм	373	373	373
<b>ПОТУЖНІСТЬ</b>				
Двигун	кВт	1,1	1,1	1,1
Потужність нагріву (теп)	кВт	6		
Загальна електрична потужність	кВт	6,25	1,1	1,1
<b>ПІДКЛЮЧЕННЯ</b>				
Напруга 230V- I + N + T	N° x mm2 / A	3x6+T / 40A	3x1,5+T / 16A	3x1,5+T / 16A
Напруга 230V- III + T	N° x mm2 / A	4x2,5+T / 20A		
Напруга 400V- III + N + T	N° x mm2 / A	5x1,5+T / 16A		
Вхід пари	дюйм			1/2"
Максимальне споживання пари	кг/год			7
Вхід води	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
Тиск води	кг/см <sup>2</sup>	2-4	2-4	2-4
Максимальне споживання води	л/год	72*/88**	72*/88**	72*/88**
Злив	мм/дюйм	3"	3"	3"
Дренажна ємність	л/хв	200	200	200
<b>ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ</b>				
Ширина	мм	719/782	719/782	719/782
Глибина	мм	755/890	755/890	755/890
Висота	мм	1.165/1.400	1.165/1.400	1.165/1.400
Вага	кг	198/231,6	198/231,6	198/231,6
Об'єм	м <sup>3</sup>	0,97	0,97	0,97