



ПРАННЯ



Середньошвидкісні пральні машини LN-14 TP2 E LN-14 TP2 HW LN-14 TP2 S

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TP2

- Зручний і повністю програмований 7-дотичний сенсорний дисплей TP2.
- USB Підключення. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних.
- Показ відео на дисплеї (для реклами, інструкцій).
- 37 доступний мов.
- 8 сигналів дозування.

G ФАКТОР

- Високий G-Фактор 200.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання.
- Оптимальне завантаження.
- Низький рівень споживання води.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Виготовлення на замовлення: персоналізація опцій під Ваші потреби.
- OPL <> COIN Можливість налаштування під модель самообслуговування.
- Зміна моделей електричне підключення <> гаряча вода.
- Аква чистка (Вологе прання).

ВЗАЄМОДІЯ

- IoT – FagorConnect.
- Віддалений технічний сервіс.
- Управління пральною.
- Віддалена оплата.

ЕРГОНОМІКА

- Найбільший діаметр дверцят: Ø373.
- Система легкого відкриття/закриття дверного замку.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легкий доступ до комплектуючих.
- Аналогічні деталі для всіх моделей.
- Технічне меню: простежування даних, діагностика.

ІНШІ

- Непідресорена пральна машина.
- Анкерне кріплення до підлоги.
- Матеріал облицювання високоякісний, нержавіє та не залишає сліди від пальців.
- Барабан та бак виготовлені із нержавіючої сталі AISI304.
- 3 входи для води.



	ОД.	LN-14 TP2 E	LN-14 TP2 HW	LN-14 TP2 S
БАРАБАН				
Завантаження 1:9 / 1:10	Кг	14/13	14/13	14/13
Об'єм	л	130	130	130
Діаметр	мм	620	620	620
Глибина	мм	430	430	430
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ				
Швидкість прання/ віджиму	об. за хв.	53/759	53/759	53/759
Фактор G	-	200	200	200
Максимальна сила передачі	кН	2,31 ±4	2,31 ±4	2,31 ±4
Частотно-динамічна сила	Гц	8,93	8,93	8,93
Рівень шуму	дБ	<70	<70	<70
Модель самообслуговування	-	Так (опція)	Так (опція)	Так (опція)
Подвійний злив	-	Так (опція)	Так (опція)	Так (опція)
ДВЕРЦЯТА				
Висота до центру дверцят/ Висота дверцят	мм	570/310	570/310	570/310
Діаметр	мм	373	373	373
ПОТУЖНІСТЬ				
Двигун	кВт	1,1	1,1	1,1
Потужність нагріву (теп)	кВт	9		
Загальна електрична потужність	кВт	9,5	1,1	1,1
ПІДКЛЮЧЕННЯ				
Напруга 230V- I + N + T	№ x mm2 / A	3x10+T / 50A	3x1,5+T / 16A	3x1,5+T / 16A
Напруга 230V- III + T	№ x mm2 / A	4x4+T / 32A		
Напруга 400V- III + N + T	№ x mm2 / A	5x1,5+T / 16A		
Вхід пари	дюйм			1/2"
Максимальне споживання пари	кг/год			8,5
Вхід води	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
Тиск води	кг/см ²	2-4	2-4	2-4
Максимальне споживання води	л/год	91*/112**	91*/112**	91*/112**
Злив	мм/дюйм	3"	3"	3"
Дренажна ємність	л/хв	200	200	200
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ				
Ширина	мм	719/782	719/782	719/782
Глибина	мм	856/990	856/990	856/990
Висота	мм	1.165/1.400	1.165/1.400	1.165/1.400
Вага	кг	210/245	210/245	210/245
Об'єм	м ³	1,08	1,08	1,08