



# ПРАННЯ

## Середньошвидкісні пральні машини LN-18 TP2 E LN-18 TP2 HW LN-18 TP2 S

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### TP2

- Зручний і повністю програмований 7-дотоймовий сенсорний дисплей TP2.
- USB Підключення. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних.
- Показ відео на дисплеї (для реклами, інструкцій).
- 37 доступний мов.
- 8 сигналів дозування.

#### G ФАКТОР

- Високий G-Фактор 200.

#### ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання.
- Оптимальне завантаження.
- Низький рівень споживання води.

#### УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Виготовлення на замовлення: персоналізація опцій під Ваші потреби.
- OPL <> COIN Можливість налаштування під модель самообслуговування.
- Зміна моделей електричне підключення <> гаряча вода.
- Аква чистка (Вологе прання).

#### ВЗАЄМОДІЯ

- IoT – FagorConnect.
- Віддалений технічний сервіс.
- Управління пральною.
- Віддалена оплата.

#### ЕРГОНОМІКА

- Найбільший діаметр дверцят: Ø460.
- Система легкого відкриття/закриття дверного замку.

#### ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легкий доступ до комплектуючих.
- Аналогічні деталі для всіх моделей.
- Технічне меню: простежування даних, діагностика.

#### ІНШІ

- Непідресорена пральна машина.
- Анкерне кріплення до підлоги.
- Матеріал облицювання високоякісний, нержавіє та не залишає сліди від пальців.
- Барабан та бак виготовлені із нержавіючої сталі AISI304.
- 3 входи для води.



	ОД.	LN-18 TP2 E	LN-18 TP2 HW	LN-18 TP2 S
<b>БАРАБАН</b>				
Завантаження 1:9 / 1:10	Кг	20/18	20/18	20/18
Об'єм	л	180	180	180
Діаметр	мм	700	700	700
Глибина	мм	470	470	470
<b>ЗАГАЛЬНІ ДАНІ</b>				
Швидкість прання/ віджиму	об. за хв.	50/714	50/714	50/714
Фактор G	-	200	200	200
Максимальна сила передачі	кН	2,63 ±5	2,63 ±5	2,63 ±5
Частотно-динамічна сила	Гц	8,42	8,42	8,42
Рівень шуму	дБ	<70	<70	<70
Модель самообслуговування	-	Так (опція)	Так (опція)	Так (опція)
Подвійний злив	-	Так (опція)	Так (опція)	Так (опція)
<b>ДВЕРЦЯТА</b>				
Висота до центру дверцят/ Висота дверцят	мм	655/348	655/348	655/348
Діаметр	мм	460	460	460
<b>ПОТУЖНІСТЬ</b>				
Двигун	кВт	2,2	2,2	2,2
Потужність нагріву (теп)	кВт	12		
Загальна електрична потужність	кВт	12,75	2,2	2,2
<b>ПІДКЛЮЧЕННЯ</b>				
Напруга 230V- I + N + T	N° x mm2 / A	3x16+T / 63A	3x1,5+T / 16A	3x1,5+T / 16A
Напруга 230V- III + T	N° x mm2 / A	4x6+T / 40A		
Напруга 400V- III + N + T	N° x mm2 / A	5x4+T / 32A		
Вхід пари	дюйм			1/2"
Максимальне споживання пари	кг/год			12
Вхід води	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
Тиск води	кг/см <sup>2</sup>	2-4	2-4	2-4
Максимальне споживання води	л/год	117*/144**	117*/144**	117*/144**
Злив	мм/дюйм	3"	3"	3"
Дренажна ємність	л/хв	200	200	200
<b>ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ</b>				
Ширина	мм	788/850	788/850	788/850
Глибина	мм	935/1.013	935/1.013	935/1.013
Висота	мм	1.307/1.583	1.307/1.583	1.307/1.583
Вага	кг	272/309	272/309	272/309
Об'єм	м <sup>3</sup>	1,36	1,36	1,36