



ПРАННЯ



Середньошвидкісні пральні машини LN-28 TP2 E LN-28 TP2 HW LN-28 TP2 S

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TP2

- Зручний і повністю програмований 7-доймовий сенсорний дисплей TP2.
- USB Підключення. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних.
- Показ відео на дисплеї (для реклами, інструкцій).
- 37 доступний мов.
- 8 сигналів дозування.

G ФАКТОР

- Високий G-Фактор 200.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання.
- Оптимальне завантаження.
- Низький рівень споживання води.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Виготовлення на замовлення: персоналізація опцій під Ваші потреби.
- OPL <> COIN Можливість налаштування під модель самообслуговування.
- Зміна моделей електричне підключення <> гаряча вода.
- Аква чистка (Вологе прання).

ВЗАЄМОДІЯ

- IoT – FagorConnect.
- Віддалений технічний сервіс.
- Управління пральною.
- Віддалена оплата.

ЕРГОНОМІКА

- Найбільший діаметр дверцят: Ø460.
- Система легкого відкриття/закриття дверного замку.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легкий доступ до комплектуючих.
- Аналогічні деталі для всіх моделей.
- Технічне меню: простежування даних, діагностика.

ІНШІ

- Непідресорена пральна машина.
- Анкерне кріплення до підлоги.
- Матеріал облицювання високоякісний, нержавіє та не залишає сліди від пальців.
- Барабан та бак виготовлені із нержавіючої сталі AISI304.
- 3 входи для води.



	ОД.	LN-28 TP2 E	LN-28 TP2 HW	LN-28 TP2 S
БАРАБАН				
Завантаження 1:9 / 1:10	Кг	31/28	31/28	31/28
Об'єм	л	280	280	280
Діаметр	мм	770	770	770
Глибина	мм	585	585	585
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ				
Швидкість прання/ віджиму	об. за хв.	48/682	48/682	48/682
Фактор G	-	200	200	200
Максимальна сила передачі	кН	3,68 ± 6	3,68 ± 6	3,68 ± 6
Частотно-динамічна сила	Гц	8,02	8,02	8,02
Рівень шуму	дБ	<70	<70	<70
Модель самообслуговування	-	Так (опція)	Так (опція)	Так (опція)
Подвійний злив	-	Так (опція)	Так (опція)	Так (опція)
ДВЕРЦЯТА				
Висота до центру дверцят/ Висота дверцят	мм	700/400	700/400	700/400
Діаметр	мм	460	460	460
ПОТУЖНІСТЬ				
Двигун	кВт	4	4	4
Потужність нагріву (теп)	кВт	18		
Загальна електрична потужність	кВт	19,2	4	4
ПІДКЛЮЧЕННЯ				
Напруга 230V- I + N + T	N° x mm ² / A		3x4+T / 32A	3x4+T / 32A
Напруга 230V- III + T	N° x mm ² / A	4x16+T / 63A	2x2,5+T / 20A	4x2,5+T / 20A
Напруга 400V- III + N + T	N° x mm ² / A	5x4+T / 32A	5x1,5+T / 16A	5x1,5+T / 16A
Вхід пари	дюйм			3/4"
Максимальне споживання пари	кг/год			15
Вхід води	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
Тиск води	кг/см ²	2-4	2-4	2-4
Максимальне споживання води	л/год	182*/224**	182*/224**	182*/224**
Злив	мм/дюйм	3"	3"	3"
Дренажна ємність	л/хв	200	200	200
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ				
Ширина	мм	884/945	884/945	884/945
Глибина	мм	1.075/1.230	1.075/1.230	1.075/1.230
Висота	мм	1.340/1.583	1.340/1.583	1.340/1.583
Вага	кг	403/431	403/431	403/431
Об'єм	м ³	1,84	1,84	1,84