



ПРАННЯ

Середньошвидкісні пральні машини LN-45C TP2 E LN-45C TP2 HW LN-45C TP2 S

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TP2

- Зручний і повністю програмований 7-доймовий сенсорний дисплей TP2.
- USB Підключення. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних.
- Показ відео на дисплеї (для реклами, інструкцій).
- 37 доступний мов.
- 8 сигналів дозування.

G ФАКТОР

- Високий G-Фактор 200.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання.
- Оптимальне завантаження.
- Низький рівень споживання води.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Виготовлення на замовлення: персоналізація опцій під Ваші потреби.
- OPL <> COIN Можливість налаштування під модель самообслуговування.
- Зміна моделей електричне підключення <> гаряча вода.
- Аква чистка (Вологе прання).

ВЗАЄМОДІЯ

- IoT – FagorConnect.
- Віддалений технічний сервіс.
- Управління пральною.
- Віддалена оплата.

ЕРГОНОМІКА

- Найбільший діаметр дверцят: Ø560.
- Система легкого відкриття/закриття дверного замку.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легкий доступ до комплектуючих.
- Аналогічні деталі для всіх моделей.
- Технічне меню: простежування даних, діагностика.

ІНШІ

- Непідресорена пральна машина.
- Анкерне кріплення до підлоги.
- Матеріал облицювання високоякісний, нержавіє та не залишає сліди від пальців.
- Барабан та бак виготовлені із нержавіючої сталі AISI304.
- 3 входи для води.



	ОД.	LN-45C TP2 E	LN-45C TP2 HW	LN-45C TP2 S
БАРАБАН				
Завантаження 1:9 / 1:10	Кг	47/42	47/42	47/42
Об'єм	л	450	450	450
Діаметр	мм	860	860	860
Глибина	мм	720	720	720
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ				
Швидкість прання/ віджиму	об. за хв.	45/644	45/644	45/644
Фактор G	-	200	200	200
Максимальна сила передачі	кН	5,9 ±8	5,9 ±8	5,9 ±8
Частотно-динамічна сила	Гц	7,58	7,58	7,58
Рівень шуму	дБ	<70	<70	<70
Модель самообслуговування	-	Так (опція)	Так (опція)	Так (опція)
Подвійний злив	-	Так (опція)	Так (опція)	Так (опція)
ДВЕРЦЯТА				
Висота до центру дверцят/ Висота дверцят	мм	735/440	735/440	735/440
Діаметр	мм	560	560	560
ПОТУЖНІСТЬ				
Двигун	кВт	6	6	6
Потужність нагріву (теп)	кВт	21		
Загальна електрична потужність	кВт	22	6	6
ПІДКЛЮЧЕННЯ				
Напруга 230V- I + N + T	N° x mm2 / A			
Напруга 230V- III + T	N° x mm2 / A	4x16+T / 63A	4x4+T / 32A	4x4+T / 32A
Напруга 400V- III + N + T	N° x mm2 / A	5x6+T / 40A	5x1,5+T / 16A	5x1,5+T / 16A
Вхід пари	дюйм			3/4"
Максимальне споживання пари	кг/год			21
Вхід води	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
Тиск води	кг/см ²	2-4	2-4	2-4
Максимальне споживання води	л/год	293*/360**	293*/360**	293*/360**
Злив	мм/дюйм	3"	3"	3"
Дренажна ємність	л/хв	200	200	200
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ				
Ширина	мм	979/1.125	979/1.125	979/1.125
Глибина	мм	1.325/1.440	1.325/1.440	1.325/1.440
Висота	мм	1.411/1.640	1.411/1.640	1.411/1.640
Вага	кг	600/670	600/670	600/670
Об'єм	м ³	2,6	2,6	2,6