



ПРАННЯ

Середньошвидкісні пральні машини **LN-60C TP2 E** **LN-60C TP2 HW** **LN-60C TP2 S**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TP2

- Зручний і повністю програмований 7-дотичний сенсорний дисплей TP2.
- USB Підключення. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних.
- Показ відео на дисплеї (для реклами, інструкцій).
- 37 доступний мов.
- 8 сигналів дозування.

G ФАКТОР

- Високий G-Фактор 150.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання.
- Оптимальне завантаження.
- Низький рівень споживання води.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Виготовлення на замовлення: персоналізація опцій під Ваші потреби.
- OPL <> COIN Можливість налаштування під модель самообслуговування.
- Зміна моделей електричне підключення <> гаряча вода.
- Аква чистка (Вологе прання).

ВЗАЄМОДІЯ

- IoT – FagorConnect.
- Віддалений технічний сервіс.
- Управління пральною.
- Віддалена оплата.

ЕРГОНОМІКА

- Найбільший діаметр дверцят: Ø560.
- Система легкого відкриття/закриття дверного замку.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легкий доступ до комплектуючих.
- Аналогічні деталі для всіх моделей.
- Технічне меню: простежування даних, діагностика.

ІНШІ

- Непідресорена пральна машина.
- Анкерне кріплення до підлоги.
- Матеріал облицювання високоякісний, нержавіє та не залишає сліди від пальців.
- Барабан та бак виготовлені із нержавіючої сталі AISI304.
- 3 входи для води.



ОД.	LN-60C TP2 E	LN-60C TP2 HW	LN-60C TP2 S
БАРАБАН			
Завантаження 1:9 / 1:10	Кг	65/59	65/59
Об'єм	л	600	600
Діаметр	мм	1.048	1.048
Глибина	мм	684	684
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ			
Швидкість прання/ віджиму	об. за хв.	42,5 / 505	42,5 / 505
Фактор G	-	150	150
Максимальна сила передачі	кН	9,12 ± 15	9,12 ± 15
Частотно-динамічна сила	Гц	6,93	6,93
Рівень шуму	дБ	< 70	< 70
Модель самообслуговування	-	Так (опція)	Так (опція)
Подвійний злив	-	Так (опція)	Так (опція)
ДВЕРЦЯТА			
Висота до центру дверцят/ Висота дверцят	мм	900 / 540	900 / 540
Діаметр	мм	560	560
ПОТУЖНІСТЬ			
Двигун	кВт	5,5	5,5
Потужність нагріву (теп)	кВт	36	
Загальна електрична потужність	кВт	38	5,5
ПІДКЛЮЧЕННЯ			
Напруга 230V- III + T	N° x mm ² / A	4x25+T / 100A	4x4+T / 32A
Напруга 400V- III + N + T	N° x mm ² / A	5x16+T / 63A	5x1,5+T / 16A
Вхід пари	дюйм		3/4"
Максимальне споживання пари	кг/год		21
Вхід води	дюйм	1"	1"
Тиск води	кг/см ²	2-4	2-4
Максимальне споживання води	л/год	390*/480**	390*/480**
Злив	мм/дюйм	3"	3"
Дренажна ємність	л/хв	200	200
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ			
Ширина	мм	1.225 / 1.335	1.225 / 1.335
Глибина	мм	1.315 / 1.440	1.315 / 1.440
Висота	мм	1.640 / 1.860	1.640 / 1.860
Вага	кг	792 / 878	792 / 878
Об'єм	м ³	3,6	3,6