



ПРАННЯ

Середньошвидкісні пральні машини **LN-80C TP2 E** **LN-80C TP2 HW** **LN-80C TP2 S**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TP2

- Зручний і повністю програмований 7-доймовий сенсорний дисплей TP2.
- USB Підключення. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних.
- Показ відео на дисплеї (для реклами, інструкцій).
- 37 доступний мов.
- 8 сигналів дозування.

G ФАКТОР

- Високий G-Фактор 150.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання.
- Оптимальне завантаження.
- Низький рівень споживання води.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Виготовлення на замовлення: персоналізація опцій під Ваші потреби.
- OPL <> COIN Можливість налаштування під модель самообслуговування.
- Зміна моделей електричне підключення <> гаряча вода.
- Аква чистка (Вологе прання).

ВЗАЄМОДІЯ

- IoT – FagorConnect.
- Віддалений технічний сервіс.
- Управління пральною.
- Віддалена оплата.

ЕРГОНОМІКА

- Найбільший діаметр дверцят: Ø560.
- Система легкого відкриття/закриття дверного замку.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легкий доступ до комплектуючих.
- Аналогічні деталі для всіх моделей.
- Технічне меню: простежування даних, діагностика.

ІНШІ

- Непідресорена пральна машина.
- Анкерне кріплення до підлоги.
- Матеріал облицювання високоякісний, нержавіє та не залишає сліди від пальців.
- Барабан та бак виготовлені із нержавіючої сталі AISI304.
- 3 входи для води.



	ОД.	LN-80C TP2 E	LN-80C TP2 HW	LN-80C TP2 S
БАРАБАН				
Завантаження 1:9 / 1:10	Кг	85/77	85/77	85/77
Об'єм	л	800	800	800
Діаметр	мм	1.048	1.048	1.048
Глибина	мм	936	936	936
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ				
Швидкість прання/ віджиму	об. за хв.	42,5 / 505	42,5 / 505	42,5 / 505
Фактор G	-	150	150	150
Максимальна сила передачі	кН	10,17 ± 15	10,17 ± 15	10,17 ± 15
Частотно-динамічна сила	Гц	6,93	6,93	6,93
Рівень шуму	дБ	< 70	< 70	< 70
Модель самообслуговування	-	Так (опція)	Так (опція)	Так (опція)
Подвійний злив	-	Так (опція)	Так (опція)	Так (опція)
ДВЕРЦЯТА				
Висота до центру дверцят/ Висота дверцят	мм	900 / 540	900 / 540	900 / 540
Діаметр	мм	560	560	560
ПОТУЖНІСТЬ				
Двигун	кВт	5,5	7,5	7,5
Потужність нагріву (теп)	кВт	48/36***		
Загальна електрична потужність	кВт	50,5/38,5***	7,5	7,5
ПІДКЛЮЧЕННЯ				
Напруга 230V- III + T	N° x mm ² / A	4x25+T / 100A	4x4+T / 32A	4x4+T / 32A
Напруга 400V- III + N + T	N° x mm ² / A	5x25+T / 80A	5x4+T / 20A	5x4+T / 20A
Вхід пари	дюйм			3/4"
Максимальне споживання пари	кг/год			21
Вхід води	дюйм	1"	1"	1"
Тиск води	кг/см ²	2-4	2-4	2-4
Максимальне споживання води	л/год	520*/640**	520*/640**	520*/640**
Злив	мм/дюйм	3"	3"	3"
Дренажна ємність	л/хв	200	200	200
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ				
Ширина	мм	1.225 / 1.335	1.225 / 1.335	1.225 / 1.335
Глибина	мм	1.492 / 1.660	1.492 / 1.660	1.492 / 1.660
Висота	мм	1.640 / 1.860	1.640 / 1.860	1.640 / 1.860
Вага	кг	871 /963	871 /963	871 /963
Об'єм	м ³	4,12	4,12	4,12