



ПРОФЕСІЙНА ПРАЛЬНЯ



ПРОФЕСІЙНІ СУШИЛЬНІ МАШИНИ СЕРІЯ ADVANCE SRP-08 TP2 E SRP-08 TP2 G



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИЗНАЧАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Зручний і повністю програмований 7-дюймовий сенсорний дисплей TP2.
- USB Підключення. Онлайн платформа для програмування, відстеження та аналізу даних... завдяки IoT.
- Показ відео на дисплеї (для реклами, інструкцій).
- 37 доступний мов.
- Зменшений час сушіння (менше ніж 45 хвилин)
- 6,75 кВт нагрів, опція 4,5 кВт

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Стандарт версія OPL \leftrightarrow Модель самообслуговування COIN
- SINGLE (ОКРЕМА) \leftrightarrow STACKED (СТЕК)
Модель може встановлюватися окремо або у версію СТЕК (поверх пральної машини або ще одної сушильної машини). Панель управління налаштовується між 2 барабанами для кращої ергономіки).
- Ідеально підходить для багатьох сфер обслуговування: готелі, хостели, кемпінги, пральні самообслуговування, прання мопів, спортивні зали та інше.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Оптимізований потік повітря
- Широкий фільтр для ворсу у вигляді ящичка
- Ефективний дизайн

НАДІЙНІСТЬ

- Облицювання виконане з нержавіючого матеріалу сірого кольору
- Великі та надійні алюмінієві дверцята
- Промисловий вентилятор та потужний потік повітря
- Міцна конструкція

ІНШІ

- Барабан виконаний з оцинкованої сталі (нержавіюча сталь – опція)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ**ПРОФЕСІЙНІ СУШИЛЬНІ МАШИНИ | СЕРІЯ ADVANCE / SRP-08 TP2 E / SRP-08 TP2 G**

	ОД.	SRP-08 TP2 E (електро)	SRP-08 TP2 G (газ)
ЗАВАНТАЖЕННЯ & БАРАБАН			
Завантаження 1:20	Кг	08	08
Об'єм	л	160	160
Діаметр барабану Ø	мм	590	590
Глибина барабану	мм	585	585
ДВЕРЦЯТА			
Висота до центру дверцят	мм	554	554
Висота до основи дверцят	мм	320	320
Діаметр дверцят	мм	480	480
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ			
TP2 контроль	-	так	так
USB підключення	-	так	так
Версія самообслуговування	-	Так (опція)	Так (опція)
Рівень шуму	дБ	62	62
ПОТУЖНІСТЬ			
Двигун	кВт	0,37	0,37
Електричний нагрів	кВт	6,75 / 4,5	
Газовий нагрів	кВт		6,7
ПІДКЛЮЧЕННЯ			
		ЕЛЕКТРО	ГАЗ
Напруга 230V I+N+T 50Hz / 60Hz	N° x mm2/A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A
Напруга 230V Ш+T 50Hz / 60Hz	N° x mm2/A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A
Напруга 400V Ш+N+T 50Hz / 60 Hz	N° x mm2/A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A
Витяжка Ø	мм	100	100
Максимальний потік повітря	м³/год	300	300
СПОЖИВАННЯ			
Електричний нагрів	кВт	6,75 / 4,5	
Газ пропан (споживання)	кг/год		0,57
Природний газ (споживання)	м³/год		0,71
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ			
Ширина	мм	680 / 710	680 / 710
Глибина	мм	722 / 832	722 / 832
Висота	мм	1.056 / 1.141	1.056 / 1.141
Вага	Кг	89 / 100,5	89 / 100,5